

record C 127

Skjult døråbner til sidehængte døre



record C 127

www.recordbmt.dk



record

your global partner for entrance solutions

record C 127

Skjult døråbner til sidehængte døre

Et meget vigtigt princip i forbindelse med udviklingen af vores produkter er, at de går påfaldende roligt. Det bedste eksempel herpå er record DFA 127, der er udarbejdet til at automatisere sidehængte døre, hvor der ikke høres mere end bare en lille susen. Med det nu tilbudte installationssæt til gulvforsænket montering reduceres endda dette så meget, at en dørbevægelse praktisk taget ikke mere høres.

Usynlig record-styresystem – gennemprøvet, kraftfuld og lydløs

Med styresystemet under gulvet record C 127 til sidehængte døre suppleres produktfamilien DFA 127, der har været gennemprøvet i flere år, med et yderligere produkt. Erfaring, kompetence og pålidelig teknik fra firmaet record blev forenet med udviklingen af dette styresystem. record C 127 er et modulopbygget produkt, der kan tilpasses fleksibelt til den eksisterende dør og derved anvendeligt til meget forskellige formål. Særlig lydsvag og med høj dynamik bevæges selv tunge døre, der vejer op til 400 kg, problemfrit.

Det skjulte styresystem understøtter designfriheden, som den krævende arkitekt måtte have. Det vedligeholdelsesvenlige system forsænkes i gulvet - efter behov skjules det under gulvbelægningen - og integreres således harmonisk i området omkring døråbningen.

Dørfløjen styres af en løftearm; enten direkte, hvor løftearmen samtidigt kan fungere som nederste dørleje, eller der bruges et glidestangsystem, som det kræves til døre, der fastgøres på karmen.

Fuldt integreret; beskyttet mod snavs og væske

Dørens styresystemmodul er anbragt i et separat hus, hvor det er beskyttet mod mekaniske påvirkninger. Kabelgennemføringer for tilslutning af udløsningsorganer eller valgfrie sikkerhedssensorer er lukket med fastskruede blindpropper, så de er vandtætte.

Med endeanslaget, der er integreret i styresystemet, er der ikke behov for dørstopper i gulvet. Den kraftige kapsling mod snavs og fugt iht. beskyttelsesgrad IP67 sikrer en næsten uindskrænket brug i hverdagen. Pytter med smelte- eller regnvand samt vaskevand fra gulvrengøringsmaskiner påvirker ikke styresystemet under gulvet record C 127.

Styresystemet under gulvet record C 127 er egnet til en- eller tofløjede ramme- eller helglasdøre. Driftsformerne kan nemt vælges med den elektroniske betjeningsenhed BDE-D. Det baggrundsbelyste display informerer til enhver tid på det indstillede sprog og i klartekst om dørens aktuelle driftstilstand.

Desuden tilbyder vi et sortiment af sensorer og passende tilbehør, der er afstemt efter vores produkter og som udmærker sig ved en fremragende udløsningssevne, højeste pålidelighed og optimal sikkerhed.

Tekniske data:

Husets mål (LxBxD):	710x200x130 mm, med bundhus 780x270x150 mm
Driftsspænding:	230 VAC 50/60 Hz
Strømforbrug:	13 W i standby-funktion, 67 W nominel effekt
Maksimalt omdrejningsmoment:	50 Nm (80 Nm ved forstærket version "heavy")
Maks. træghedsmoment for dørfløjen:	65 kg m ² (140 kg m ² ved forstærket version "heavy")

Indstillelige parametre:

Åbningsvinkel:	kan vælges fra 70° til 115°
Holde-åben-tid:	kan vælges fra 0 til 60 sekunder
Åbningshastighed:	kan vælges fra 3 til 20 sekunder
Lukkehastighed:	kan vælges fra 5 til 20 sekunder

Driftsbetingelser:

Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Fugtighed:	op til 85 % relativ fugtighed, ikke kondenserende
Beskyttelsesgrad:	IP67



www.recordbmt.dk



record

your global partner for entrance solutions



record C 127

Kontakt

→ Danmark

recordBMT – Høvedstensvej 33 – DK-2650 Hvidovre

tlf.: 3678 2300 – e-mail: salg@recordbmt.dk – www.recordbmt.dk

→ Hovedsæde

agta record ag – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf

tlf.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agta-record.com – www.agta-record.com

